

WANROY TECHNOLOGY COMPANY LIMITED



Pannello solare 100W

USCITA: 100W/18V

GUIDA PER L'UTENTE

 www.wanroy.it

Parametri tecnici

Modello Pannello solare	100W
Potenza di picco	100W
Efficienza della cella	23%
Tensione di potenza	18V
Corrente di alimentazione	5.55A
Tensione a circuito aperto	21.2V
Corrente di corto circuito	5.8A
Uscita USB-A	5V 9V
Uscita USB-C	5V 9V 15V
Uscita DC	18V
Intervallo di temperatura operativa	-10-65°C
Dimensioni (aperto)	194*37*0.4cm
Dimensioni (piegato)	39.5*36.5*6.5cm

Garanzia

Il prodotto è coperto da una garanzia limitata di WANROY per l'acquirente originale che copre il prodotto da difetti di fabbricazione e di materiali per 12 mesi dalla data di acquisto (sono esclusi i danni dovuti a normale usura, alterazione, uso improprio, negligenza, incidente, assistenza da parte di chiunque non sia un centro di assistenza autorizzato o cause di forza maggiore).

Durante il periodo di garanzia e previa verifica dei difetti, il prodotto verrà sostituito se restituito con una prova d'acquisto adeguata.

Consigli per la sicurezza

*Non immergere il pannello solare in acqua.

*Non pulire il pannello solare con acqua, ma strofinarlo delicatamente con un panno bagnato.

*Non utilizzare o conservare il pannello solare in prossimità di fonti di calore, quali fuoco o stufe.

*Non mettere il pannello solare nel fuoco e non applicargli calore diretto.

*Non piegare il pannello solare (l'angolo è superiore a 30°) o il pannello si romperà.

*Non forare l'involucro del pannello solare con un chiodo o un altro oggetto appuntito, non aprirlo con un martello e non calpestarlo.

*Non tentare di smontare il pannello solare in alcun modo.

*Questo prodotto non può entrare in contatto con oggetti fortemente corrosivi.

*Non caricare direttamente la batteria per autoveicoli.

Domande frequenti

D: Che tipo di batteria può essere caricata da questi moduli solari?

1: Centrale elettrica portatile

2: Batterie LiFePO_4

3: Batteria al piombo sigillata

4: Batterie al piombo-acido colloidale

5: Batterie al piombo aperte

D: Come pulire la superficie solare?

La polvere e la sporcizia sulla superficie devono essere rimosse con una spazzola morbida. Utilizzare un panno umido per pulire la superficie del modulo solare e rimuovere la polvere o lo sporco rimanenti.

D: I moduli solari pieghevoli sono impermeabili?

Per massimizzare la durata del modulo, non deve essere bagnato.

D: Questo pannello può caricare un power bank?

Sì. Assicurarsi di mettere il power bank nella tasca del caricatore per evitare la luce solare diretta o il calore eccessivo.

Servizio Clienti

Garanzia limitata di 12 mesi

Assistenza tecnica a vita

support@wanroy.it

Contattaci

Per qualsiasi richiesta o commento sui nostri prodotti, si prega di inviare un'e-mail a support@wanroy.it, e vi risponderemo al più presto.